


**Dane podstawowe agregatu prądowórczego**

Moc w trybie ciągłym	350,00 kVA/280,00 kW
Moc w trybie rezerwowym	385,00 kVA/308,00 kW
Współczynnik mocy cos(φ)	0,8
Częstotliwość	50 Hz
Liczba faz	3
Pojemność standardowego zbiornika paliwa	650
Budowa	Otwarta
Długość	3000 mm
Szerokość	1250 mm
Wysokość	1960 mm
Masa netto	3250 kg

**Prądnicą**

Producent	Marelli
Typ	MJB315SB4
Moc w trybie ciągłym	350,00 kVA
Moc w trybie rezerwowym	385,00 kVA
Rodzaj połączeń uzwojeń	Gwiazda
Stopień ochrony IP	23
Klasa izolacji	H
Typ elektronicznego regulatora napięcia*	M31FA600A
Dokładność regulacji napięcia	±0,5 %


**Silnik**

Producent	FPT-IVECO
Typ	CURSOR13TE2A
Liczba cylindrów, układ	6
Pojemność skokowa	12,9 l
Zasilanie w powietrze	Turbosprężarka
Rodzaj chłodzenia	Płyn
Moc na wale	315 kW
Zużycie paliwa przy 100% obc. dla mocy ciągłej	70,0 l/h
Zużycie paliwa przy 80% obc. dla mocy ciągłej	53,7 l/h
Zużycie paliwa przy 50% obc. dla mocy ciągłej	38,8 l/h
Zużycie paliwa przy 25% obc. dla mocy ciągłej	-
Prędkość obrotowa	1500 obr/min
Standardowy regulator obrotów	Elektroniczny
Dokładność regulacji dla standard. regulatora obr.	G2
Opcjonalny regulator obrotów	
Dokładność regulacji dla opcjonal. regulatora obr.	0,25 %
Napięcie instalacji	24 V
Liczba akumulatorów	2
Pojemność akumulatora	
Ilość płynu chłodzącego wraz z chłodnicą	67 l
Ilość oleju	35 l
Moc cieplna oddawana do ukł. chłodzenia	-
Moc cieplna oddawana do ukł. wydechowego	-
Moc cieplna oddawana do otoczenia przez radiację	-
Temperatura gazów spalinowych	479°C
Ilość powietrza potrzebna do spalania	25 m <sup>3</sup> /min
Ilość powietrza potrzebna do chłodzenia	408 m <sup>3</sup> /min
Przepływ spalin	66,1 m <sup>3</sup> /min
Średnie efektywne ciśnienie użyteczne BMEP	-

**Panel sterowania**
**Comap IntelliLite AMF 25**

Sterowanie ręczne	Tak
Sterowanie automatyczne	Tak
Praca równoległa	OPCJA
Wyłącznik główny prądniczy – typ i prąd znam.	Tak

**Panel przełączania źródła zasilania (SZR)**

Stopień ochrony IP	31
Typ aparatu SZR	ABB 630 A
Wymiary i masa szafy SZR:	
Głębokość	400mm
Wysokość	1000mm
Szerokość	600mm
Masa	63 kg

**Podstawowe dane instalacyjne**

Przekrój min. kanału czerpni powietrza (dl. do 3m)*	1,7 m <sup>2</sup>
Przekrój min. kanału wyrzutu powietrza (dl. do 3m)*	1,6 m <sup>2</sup>
Średnica rury wydechowej za tłumikiem dla układu wydechowego o długości max 7m*	200 mm
Minimalny wymiar pomieszczenia dl x szer x wys	
Minimalny wymiar fundamentu dl x szer x wys	

Firma Delta Power zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w produktach jak i danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia