



Dane podstawowe agregatu prądowórczego	
Moc w trybie ciągłym	350,00 kVA/280,00 kW
Moc w trybie rezerwowym	385,00 kVA/308,00 kW
Współczynnik mocy $\cos(\phi)$	0,8
Częstotliwość	50 Hz
Liczba faz	3
Pojemność standardowego zbiornika paliwa	650 l
Budowa	Wyciszona
Długość	4000 mm
Szerokość	1300 mm
Wysokość	2560 mm
Masa netto	4500 kg

Prądnica	
Producent	Marelli
Typ	MJB315SB4
Moc w trybie ciągłym	350,00 kVA
Moc w trybie rezerwowym	385,00 kVA
Rodzaj połączeń uzwojeń	Gwiazda
Stopień ochrony IP	23
Klasa izolacji	H
Typ elektronicznego regulatora napięcia	M31FA600A
Dokładność regulacji napięcia	$\pm 0,5\%$
Zawartość THD	< 3%



Silnik	
Producent	Perkins
Typ	2206C-E13TAG2
Liczba cylindrów, układ	6
Pojemność skokowa	12,5 l
Zasilanie w powietrze	Turbosprężarka
Rodzaj chłodzenia	Płyn
Moc na wale	305,3 kW
Zużycie paliwa przy 100% obc. dla mocy ciągłej	75,0 l/h
Zużycie paliwa przy 75% obc. dla mocy ciągłej	58,0 l/h
Zużycie paliwa przy 50% obc. dla mocy ciągłej	40,0 l/h
Zużycie paliwa przy 25% obc. dla mocy ciągłej	-
Prędkość obrotowa	1500 obr/min
Standardowy regulator obrotów	Elektroniczny
Dokładność regulacji dla standard. regulatora obr.	0,25 %
Opcjonalny regulator obrotów	
Dokładność regulacji dla opcjonal. regulatora obr.	
Napięcie instalacji	24 V
Liczba akumulatorów	2
Pojemność akumulatora	150Ah
Ilość płynu chłodzącego wraz z chłodnicą	51,4 l
Ilość oleju	40 l
Moc cieplna oddawana do ukł. chłodzenia	118,4 kW
Moc cieplna oddawana do ukł. wydechowego	251,8 kW
Moc cieplna oddawana do otoczenia przez radiację	33,9 kW
Temperatura gazów spalinowych	630°C
Wydajność wentylatora	-
Ilość powietrza potrzebna do spalania	25,2 m ³ /min
Ilość powietrza potrzebna do chłodzenia	563 m ³ /min
Przepływ spalin	67,30 m ³ /min

Panel sterowania ComAp IntelliLite AMF25	
Sterowanie ręczne	Tak
Sterowanie automatyczne	Tak
Praca równoległa	OPCJA
Wyłącznik główny prądnicy – typ i prąd znam.	Tak

Panel przełączania źródła zasilania (SZR)	
Stopień ochrony IP	31
Typ aparatu SZR	ABB 630A
Wymiary i masa szafy SZR:	
Głębokość	
Wysokość	
Szerokość	
Masa	

Podstawowe dane instalacyjne	
Przekrój min. kanału czerpni powietrza (dł. do 3m)*	1,8 m ²
Przekrój min. kanału wyrzutu powietrza (dł. do 3m)*	1,7 m ²
Średnica rury wydechowej za tłumikiem dla układu wydechowego o długości max 7m*	200 mm
Minimalny wymiar pomieszczenia dł x szer x wys	
Minimalny wymiar fundamentu dł x szer x wys	

* w sprawie doboru przekrojów dłuższych kanałów czerpni/wyrzutni lub dłuższej rury wydechowej, prosimy o kontakt z działem technicznym DELTA POWER

Firma Delta Power zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w produktach jak i danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia