
**Podstawowe dane zespołu prądotwórczego**

Moc w trybie ciągłym (PRP)	450 kVA / 360 kW
Moc w trybie rezerwowym (LTP)	495 kVA / 396 kW
Współczynnik mocy cosφ	0,8
Napięcie znamionowe, częstotliwość	3x400V + N, 50Hz
Prąd znamionowy	650 A
Pojemność zbiornika paliwa *	120 l
Długość	4500 mm
Szerokość	1840 mm
Wysokość	2280 mm
Masa	3780 kg

Zespół prądotwórczy dostępny jest również w wersji zabudowanej / obudowa lub kontener /

\*) Opcjonalnie dostępne zbiorniki paliwa o większej pojemności

**Silnik**


Producent	DOOSAN
Typ	DP158LCF
Liczba cylindrów, układ	8, rzędowy
Pojemność skokowa	14,62
Sposób zasilania w powietrze	Turbodoładowany
Rodzaj chłodzenia	Ciecz
Moc na wale w trybie PRP / LTP	392/450 kW
Zużycie paliwa przy 100% obc. (PRP)	99,6 l/h
Zużycie paliwa przy 75% obc. (PRP)	72,9 l/h
Zużycie paliwa przy 50% obc. (PRP)	48,9 l/h
Zużycie paliwa przy 25% obc. (PRP)	27,6 l/h
Prędkość obrotowa	1500 obr./min
Standardowy regulator obrotów	Elektroniczny
Dokładność regulacji	G3
Napięcie instalacji	24 V
Liczba akumulatorów	2
Pojemność akumulatora	140 Ah
Ilość płynu chłodzącego z chłodziwą	79 l
Ilość oleju w całym układzie	24 l
Moc cieplna oddawana do ukł. chł.	261 kW
Moc cieplna oddawana do ukł. wyd.	393 kW
Moc cieplna oddawana do otoczenia	40 kW
Temperatura gazów spalinowych	529 °C
Ilość powietrza do spalania	33,1 m <sup>3</sup> /min
Ilość powietrza do chłodzenia	700 m <sup>3</sup> /min
Objętościowy przepływ spalin	88 m <sup>3</sup> /min

**Prądnicą**

Producent	MARELLI
Typ	MJB315MB4
Rodzaj	synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna
Moc w trybie ciągłym	495 kVA
Moc w trybie rezerwowym	450 kVA
Prąd znamionowy prądnicą	714 A
Stopień ochrony IP	23
Klasa izolacji	H
Typ elektronicznego regulatora napięcia	M31FA600A
Dokładność regulacji napięcia	±0,5 %

**Podstawowe dane instalacyjne**

Minimalny przekrój czepni powietrza	2,2 m <sup>2</sup>
Minimalny przekrój wyrzutni powietrza	2,1 m <sup>2</sup>
Średnica rury wydechowej za tłumikiem (do 7mb)	140 mm
Min. wymiar pomieszczenia (dł. x szer. x wys.)	8000x3500x3000 mm
Minimalny wymiar fundamentu (dł. x szer.)	4900x2200 mm

**Dostępne panele sterowania \***

**Guard Evolution**

Do pracy ręcznej i automatycznej, przeznaczony do pracy pojedynczej (wyspa). Główne cechy to: jasna komunikacja poprzez duży wyświetlacz, analiza zdarzeń podczas pracy zespołu prądotwórczego, śledzenie parametrów silnika i parametrów elektrycznych


**Guard Touch**

Do pracy ręcznej i automatycznej, przeznaczony do pracy pojedynczej (wyspa). Łączy cechy GUARD EVOLUTION z łatwością obsługi panelu dotykowego. Główne cechy to: jasna komunikacja poprzez duży wyświetlacz, analiza zdarzeń podczas pracy zespołu prądotwórczego, śledzenie parametrów silnika i parametrów elektrycznych


**IN-SYNC**

Do pracy ręcznej i automatycznej. Przeznaczony do pracy pojedynczej, do pracy synchronicznej agregatów lub pracy z siecią. Główne cechy to: jasna komunikacja poprzez duży wyświetlacz, analiza zdarzeń podczas pracy zespołu prądotwórczego, śledzenie parametrów silnika i parametrów

**Warunki odniesienia**

Standardowe warunki odniesienia: temperatura 25°C, wysokość 100m npm, wilgotność 30%, ciśnienie atmosferyczne 100 kPa, współczynnik mocy 0,8. Zużycie paliwa zostało określone dla gęstości 0,85 kg/dm<sup>3</sup>. Zmiana warunków odniesienia może mieć wpływ na wartości prezentowanych wielkości. Wymiary, waga i inne dane zawarte w karcie technicznej podane są z zastrzeżeniem tolerancji i odnoszą się do modelu z wyposażeniem standardowym; wszelkie opcjonalne i dodatkowe wyposażenie / akcesoria mogą mieć wpływ na zmianę tych wartości.

**Spełniane standardy**

- PN-EN ISO 12100
- PN-EN 12601
- PN-EN 61000-6-4
- PN-EN 61000-6-2
- PN-EN 60204-1
- PN-EN 60439-1
- PN-ISO 8528-1

**Wyłącznik główny prądnicą**


Typ wyłącznika	ABB T6N
Prąd znamionowy	800 A
Wytrzymałość zwarciowa	36 kA
Funkcja ograniczenia prądu zwarciowego w pierwszym półokresie	TAK

Firma Delta Power zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w produktach jak i danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia