



Podstawowe dane zespołu prądotwórczego

Moc w trybie ciągłym (PRP)	165 kVA / 132 kW
Moc w trybie rezerwowym (LTP)	180 kVA / 144 kW
Współczynnik mocy cosφ	0,8
Napięcie znamionowe, częstotliwość	3x400V + N, 50Hz
Prąd znamionowy	238 A
Pojemność zbiornika paliwa *	120 l
Długość	3000 mm
Szerokość	1140 mm
Wysokość	1770 mm
Masa	1840 kg

^{*)} Opcjonalnie dostępne zbiorniki paliwa o większej pojemności

Silnik

Producent	FPT IVECO
Typ	N67TM4
Liczba cylindrów, układ	6
Pojemność skokowa	6,7 l
Sposób zasilania w powietrze	Turbodoładowany
Rodzaj chłodzenia	Ciecz
Moc na wale w trybie PRP / LTP	149,7/165 kW
Zużycie paliwa przy 100% obc. (PRP)	36,6 l/h
Zużycie paliwa przy 75% obc. (PRP)	27,5 l/h
Zużycie paliwa przy 50% obc. (PRP)	18 l/h
Zużycie paliwa przy 25% obc. (PRP)	b.d. l/h
Prędkość obrotowa	1500 obr./min
Standardowy regulator obrotów	mechaniczny
Dokładność regulacji	
Napięcie instalacji	12 V
Liczba akumulatorów	1
Pojemność akumulatora	140 Ah
Ilość płynu chłodzącego z chłodziwą	25,5 l
Ilość oleju w całym układzie	17,2 l
Moc cieplna oddawana do ukł. chł.	87,5 kW
Moc cieplna oddawana do ukł. wyd.	118 kW
Moc cieplna oddawana do otoczenia	21 kW
Temperatura gazów spalinowych	497 °C
Ilość powietrza do spalania	b.d. m ³ /min
Ilość powietrza do chłodzenia	228 m ³ /min
Objętościowy przepływ spalin	26,5 m ³ /min

Prądnica

Producent	MARELLI
Typ	MJB250MA4
Rodzaj	synchroniczna, bezszczotkowa, samowzbudna
Moc w trybie ciągłym	165 kVA
Moc w trybie rezerwowym	180 kVA
Prąd znamionowy prądnicy	238 A
Stopień ochrony IP	23
Klasa izolacji	H
Typ elektronicznego regulatora napięcia	M16FA655A
Dokładność regulacji napięcia	±0,5 %

Podstawowe dane instalacyjne

Minimalny przekrój czepni powietrza	0,7 m ²
Minimalny przekrój wyrzutni powietrza	0,7 m ²
Średnica rury wydechowej za tłumikiem (do 7mb)	100 mm
Min. wymiar pomieszczenia (dł. x szer. x wys.)	6000x3000x2500 mm
Minimalny wymiar fundamentu (dł. x szer.)	3300x1400 mm

Dostępne panele sterowania *



Guard Evolution

Do pracy ręcznej i automatycznej, przeznaczony do pracy pojedynczej (wyspa). Główne cechy to: jasna komunikacja poprzez duży wyświetlacz, analiza zdarzeń podczas pracy zespołu prądotwórczego, śledzenie parametrów silnika i parametrów elektrycznych



Guard Touch

Do pracy ręcznej i automatycznej, przeznaczony do pracy pojedynczej (wyspa). Łączy cechy GUARD EVOLUTION z łatwością obsługi panelu dotykowego. Główne cechy to: jasna komunikacja poprzez duży wyświetlacz, analiza zdarzeń podczas pracy zespołu prądotwórczego, śledzenie parametrów silnika i parametrów elektrycznych



IN-SYNC

Do pracy ręcznej i automatycznej. Przeznaczony do pracy pojedynczej, do pracy synchronicznej agregatów lub pracy z siecią. Główne cechy to: jasna komunikacja poprzez duży wyświetlacz, analiza zdarzeń podczas pracy zespołu prądotwórczego, śledzenie parametrów silnika i parametrów

Warunki odniesienia

Standardowe warunki odniesienia: temperatura 25°C, wysokość 100m npm, wilgotność 30%, ciśnienie atmosferyczne 100 kPa, współczynnik mocy 0,8. Zużycie paliwa zostało określone dla gęstości 0,85 kg/dm³. Zmiana warunków odniesienia może mieć wpływ na wartości prezentowanych wielkości. Wymiary, waga i inne dane zawarte w karcie technicznej podane są z zastrzeżeniem tolerancji i odnoszą się do modelu z wyposażeniem standardowym; wszelkie opcjonalne i dodatkowe wyposażenie / akcesoria mogą mieć wpływ na zmianę tych wartości.

Spełniane standardy

- PN-EN ISO 12100 • PN-EN 12601 • PN-EN 61000-6-4
- PN-EN 61000-6-2 • PN-EN 60204-1 • PN-EN 60439-1
- PN-ISO 8528-1

Wyłącznik główny prądnicy



Typ wyłącznika	T3N250
Prąd znamionowy	250 A
Wytrzymałość zwarciowa	36 kA
Funkcja ograniczenia prądu zwarciowego w pierwszym półokresie	TAK

Firma Delta Power zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian zarówno w produktach jak i danych technicznych bez wcześniejszego powiadomienia